



Mallette vidéo LCD

Ecran 5,6" (14,2 cm)- Autonome avec batterie et chargeur

Réf. **MT-LCD560DTH**

PAL et NTSC (autoswitch)



L'ensemble vidéo LCD **MT-LCD560A** comporte un écran LCD 5.6", une batterie, une alimentation secteur, une télécommande optique, un chargeur automatique et un cordon de liaison audio / vidéo. Le tout disposé dans les logements en mousse d'une petite mallette noire.

Sa dalle LCD à temps de réponse rapide, son contraste élevé, une longue durée de vie, et son ergonomie d'utilisation le rende idéal pour les applications mobiles.

AVANTAGES

- ◆ Haute définition d' image
- ◆ Présentation portable autonome
- ◆ Audio intégré
- ◆ Menus OSD, miroir vert. & hor.

APPLICATIONS

- ◆ Installateurs de vidéo surveillance
- ◆ Monitoring temporaire
- ◆ Vidéo mobile
- ◆ Robotique mobile

DESCRIPTION

Moniteur vidéo couleur (utilisable en noir & blanc) équipé d'une matrice active de deuxième génération de type Transmissive TN LCD Panel. Ce nouveau type de matrice assure un confort de vision et des angles d'observation importants.

Présenté en mallette portable, il possède tous les accessoires nécessaires à une utilisation autonome sur le terrain.

Une télécommande optique incluse offre le confort d'une utilisation à distance.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dalle LCD TFT 5,6" (142 mm)
Définition : 960 H x 234 V (224.640 pixels)
Couleur par arrangement mosaïque (RGB STRIPE)
Entrée vidéo composite 1 Vcc/75 Ω
Compatible PAL, NTSC, CCIR, commutation automatique
Entrée audio avec haut parleur intégré (0,1 Watt / 8 Ω)
Réglages: brillance, contraste et couleur, miroir horizontal et vertical, volume, etc ... par touche ou menus OSD.
Alimentation 11—13 VDC +/- 10% - 750 mA
Température de fonctionnement -10°C à +55°C
Stockage: -25°C à +80°C - Humidité 85% RH max.
Dimensions moniteur : 167 x 129 x 28,5 mm - 390g
Durée de vie du back light: >25.000 Heures @ 25 °C

Détail de la fourniture :



Cordon de liaison
Mini-Din (côté moniteur)
vers :
RCA audio Gauche / Droit
RCA Vidéo
Jack 2.1 entrée alimentation,
longueur 2 m environ



Télécommande



Moniteur MT-LCD560A



Mallette de rangement et de transport avec logements en mousse préformée



Alimentation secteur à découpage stabilisée régulée



Pack batterie Ni-Mh 12 Vdc
2500 mA
Autonomie env. 3h00



Chargeur automatique pour batterie avec témoin de charge