

Kamerasender Outdoor / Camera Transmitter Outdoor

Miniatür Kamera Outdoor Sender / Miniature Camera Outdoor Transmitter



IP 65



Camera: Color: VTQ 252 CW: PAL, 1 LUX, 330 TV lines, f = 3.6 mm, 92°, 12 V
s/w: VTQ 262 BW: b/w 0.1 LUX, 380 TV lines, f = 3.6 mm, 92°, 12 V

Lieferung inkl. Netzteil

Delivery including mains adapter

5.8 GHz Bereich / range

7558 025210 Miniatur Kamera Outdoor Sender
color 252 25mW 5.8GHz 
5.725-5.875 GHz, 16 Kanäle/ channels, 25 mW (EIRP)


7558 026210 Miniatur Kamera Outdoor Sender
color 262 25mW 5.8GHz 
5.725-5.875 GHz, 16 Kanäle/ channels, 25 mW (EIRP)

2.4 GHz Bereich / range

7502 025210 Miniatur Kamera Outdoor Sender
color 252 10mW 2.4GHz 
2.4-2.4835 GHz, 5 Kanäle/ channels, 10 mW (EIRP)

7502 026210 Miniatur Kamera Outdoor Sender
s/w 262 10mW 2.4GHz 
2.4-2.4835 GHz, 5 Kanäle/ channels, 10 mW (EIRP)

7552 025210 Miniatur Kamera Outdoor Sender
color 252 40mW 2.4GHz 
2.2885-2.4985 GHz, 16 Kanäle/ channels, 40 mW (EIRP)

7552 026210 Miniatur Kamera Outdoor Sender
s/w 262 40mW 2.4GHz 
2.2885-2.4985 GHz, 16 Kanäle/ channels, 40 mW (EIRP)

7552 025211 Miniatur Kamera Outdoor Sender
color 252 200mW 2.4GHz 
2.2885-2.4985 GHz, 16 Kanäle/ channels, 40 mW (EIRP)

7552 026211 Miniatur Kamera Outdoor Sender
s/w 262 200mW 2.4GHz 
2.2885-2.4985 GHz, 16 Kanäle/ channels, 40 mW (EIRP)

Technische Angaben/ Technical data	Miniatür Kamera Outdoor Sender
Videoeingang / Video input	Camera
Videobandbreite / Video bandwidth	30 Hz - 7 MHz
Modulationsart / Modulation mode	F3F (Video / Audio frequenzmoduliert)
Stromversorgung / Power supply DC	12 V ± 0.5 V
Stromaufnahme ca. / Current consumption	VTQ 252 CW - 10mW / 180mA - 40mW / 220mA - 200mW / 300mA VTQ 262 BW - 10mW / 160mA - 40mW / 200mA - 200mW / 270mA
Antenne / Antenna	Rundstrahlantenne / Omnidirectional antenna
Abmessungen mm mit Antenne und Dach / Dimensions with antenna and sunshield	10mW / 40mW: 140 x 40 x 40 200mW: 190 x 40 x 40
Gewicht ca / Weight	170 g
Schutzgrad / Protection class	IP 65
Temperaturbereiche (Betrieb/ Lagerung) / Ambient temperatures (use/ store)	-10°C- +55°C / -20°C- +60°C
Luftfeuchtigkeit / Humidity	max. 70% nicht kondensierend / non- condensing
integrierte Kamera / Integrated camera	s/w: VTQ 262 BW / color: VTQ 252 CW
Anschlüsse / Connectors	
DC	2.5 / 5.5 mm