



OPTO VISION

9, rue Boudeville - Z.I. Thibaud
31104 TOULOUSE CEDEX 1 FRANCE
☎ 05 61 76 51 11 - 📠 fax 05 61 76 51 52
✉ Email: info@optovision.fr
🌐 Web: http://www.optovision.fr

MONITEUR VIDEO N & B

Ecran 25 cm (10") - Réf. BM-12A



- Compatible avec les signaux vidéo CCIR
- Contraste élevé,
- Longue durée de vie,
- Boîtier métal solide,
- Ampli et HP audio
- Définition 1000 lignes au centre

DESCRIPTION

Moniteur vidéo noir & blanc équipé d'un tube cathodique de dernière génération à surface aplatie. Présenté en boîtier métallique avec poignée de transport et trappe de réglages escamotable (coloris blanc), le moniteur BM-12A possède une sortie vidéo *loop* par connecteurs BNC. Les réglages sont accessibles par potentiomètres derrière une trappe de protection en face avant du moniteur.

CARACTERISTIQUES

Tube cathodique	31 cm (12")
Alimentation	96 - 256 VAC / Consommation 28 Watts
Balayage	Horizontal 15.625 +/- 400 Hz, vertical 50 Hz
Entrée vidéo	Composite CCIR 0,5 - 2 Vcc / 75 Ω synchro négative
Bande passante vidéo	100 Hz - 10 MHz (-3dB)
Gain vidéo	30 dB
Résolution horizontale	Centre 1000 LTV, angle 800 LTV
Distortion linéaire	10% max H/V
Connecteurs vidéo	BNC en entrée et sortie loop
Sortie vidéo	BNC boucle 75 Ω
Entrée audio *	300 - 500 mVcc à 1 K Ω
Sortie audio *	1 Watt / 8 Ω à 10% T.H.D.
Connecteur audio	Cinch / RCA en entrée et sortie
Contrôles	Contraste, brillance, volume, V-phase, H-phase, on/off
Températures	Utilisation -10°C à +55°C - Stockage -20°C à +70°C
Dimensions	310 mm (W) x 310 mm (D) x 300 mm (H)
Poids net / brut	9,0 Kg
Certifications	UL, CE, CSA, FDA, FCC, CUL, TUV, GOST

