

► 17" LCD VIDEO

X-17AVV



► MONITEUR VIDEO LCD 17" A ECRAN PLAT

- Dalle LCD protégée par vitre anti-casse
- Boîtier compact ultra résistant en métal
- Filtre optique en verre résistant sur le LCD
- Très haut contraste 500:1
- Grandes angles de vision H & V : 170°
- Entrée DVI pour haute qualité de signal
- Entrées S-Video et CVBS (composite) (PAL/NTSC)
- Ajustements H&V automatiques
- Compatible PC SXGA informatique
- Montage mural au standard VESA



► SPECIFICATIONS

| | | |
|---------------------|----------------------------|---|
| Ecran | Panel Type | TFT LCD |
| | Panel Size | 17.0" (431.8mm) |
| | Max. Resolution | SXGA 1280 x 1024 |
| | Pixel Pitch | 0.264mm |
| | Brightness | 300cd/m ² (Typical) |
| | Contrast Ratio | 3000:1 (Typical) |
| | Surface Treatments | Hard coating (3H), anti-glare treatment |
| | Viewing Angle (H/V) | 170°/170° (Typical) |
| | Wide Viewing Angel | Yes |
| | Display Color | 16.7M |
| | Response Time (R/F) | 15ms / 10ms (Typical) |
| | Frequency (H/V) | H: 30kHz - 80kHz V: 50Hz - 75Hz |
| | Max. Pixel Clock | 135MHz |
| Entrées | Analog | 15-Pin D-Sub (Informatique SXGA) |
| | Digital (DVI-D) | 29-Pin DVI |
| | S-Video | 4-Pin Mini Din S-Video (Y/C) |
| | CVBS | CVBS Jack (RCA Composite) |
| Connecteur | Power | 3-Pin AC Plug |
| Dalle verre | Epaisseur | 3.0mm (0.18") |
| Filtre | Taux de Reflexion | <1% |
| | Transmission | >96% |
| | Hardness | >6H (MOH's Rating) |
| Orientation | Tilt | 0° ~ 15° |
| Montage | VESA FPMPMI | Yes (100mm) |
| Dimensions | Net (W x H x D) | Avec pied 408 x 398 x 175 mm Ecran seul 400 x 350 x 30 mm |
| | Packing (W x H x D) | 495 x 510 x 228 mm (19.5" x 20.0" x 9.0") |
| Poids | Net | 6.8Kg (13.9lbs) |
| | Brut avec emballage | 9.5Kg (20.9lbs) |
| Regulation Approval | Safety & EMI | FCC, UL, CUL, EPA, TCO 95, TUV/BAURT, CE, NORDIC, NUTEK, BSMI, VCCI, CCC, CB, ISO 13406 |
| | VESA | DDC 1/2B, DPMS |
| Alimentation | AC/DC | 100 - 240V, 50 - 60Hz / 12 VDC |
| | Consommation | <48W (On) <5W (Stand-by) <5W (Off) |

* Spécifications sujettes à variation sans préavis

► Option



Bras support 6 axes à rappel hydraulique à fixer à la place du pied support livré d'origine

Opto Vision France
ZI Thibaud - 31104 Toulouse
T: 05 61 76 51 11
F: 05 61 76 51 52
www.optovision.fr