



Kit de Transmission Audio/Vidéo Portable

TBR-2455



- Liaison HF 2,4 Ghz ou 1,2 Ghz autonome
- Batteries Li-ion haute capacité
- Emetteur forte puissance 500 mW
- Connexion directe alim/vidéo/audio des caméras BU-12 et Spy-Cam
- Kit complet livré avec tous les accessoires
- Compatible toute caméra CCD analogique
- Antennes omnidirectionnelles
- **Petit prix ...**

Spécifications	TBR-1255	TBR-2455
Bande de fréquence	1200 Mhz	2400 MHz
Canaux distincts réglables sur émetteur	1080 - 1110 - 1160 - 1200 MHz	2410 - 2430 - 2450 - 2470 Mhz
Récepteur 8 canaux (inclus)	RX-1260B	RX-2460B
Puissance HF EIRP	500 mW	600 mW
Portée moyenne (antennes omni 0 dB)	300 mètres	
Entrées sur émetteur	Audio line + Vidéo composite PAL , DC In 5 Vdc	
Batterie Emetteur et Récepteur	Li-ion 1200 mA interchangeable autonomie 1H30 à 2H00	
Dimensions émetteur / poids	65x 76x 15 mm (hors antenne) / 60 grammes (sans batterie)	
Poids émetteur avec antenne & batterie	Approx. 125 gr	



L'émetteur avec son connecteur d'antenne SMA, son bouton marche / arrêt, le connecteur jack 4 pts permettant la connexion directe (alim/audio/vidéo) avec sortie DC5V pour caméras BU-12, SS-30, CA-PVP ou Spy-Cam



Le récepteur avec :
 1- Son réglage de canaux
 2- Sa sortie audio/vidéo
 3- 3 LED d'état
 4- Bouton marche / arrêt
 5- Entrée alim. externe
 6- Vu-mètre des canaux

Accessoires inclus dans le kit :

- Coffret de rangement / transport
- 2 Batteries Li-ion et 2 chargeurs (TX et RX)
- 2 antennes omni connecteur SMA articulé
- Cordon de sortie RCA audio / vidéo pour le récepteur
- Cordon d'entrée audio & vidéo (toute caméra)
- Pochette de ceinture pour émetteur



Caméras ultra miniatures compatibles et directement alimentées par l'émetteur.
Liaison mono-fil.

