

Moniteur LCD 42"

CV42

Conçu pour fonctionner 24/7, le CV42 constitue le moniteur de vidéosurveillance grande taille par excellence. Sa résolution HD 720P (1366 x 768) procure une précision d'affichage adaptée à toutes vos exigences.

En outre, sa large surface d'affichage traitée antireflet, ses angles de vue quasi-totaux, sa haute luminosité et l'absence de ventilateur vous offrent un grand confort d'utilisation.

Enfin, son châssis en métal, associé à des bords soignés, garantit une intégration élégante dans votre environnement.



Utilisation
24/7

42"

entrée
VGA

entrée
BNC

entrée
DVI

Haut-Parleurs

VESA
Support Mural

POINTS FORTS

- Châssis métal avec vitre de protection (En option)
- Dalle haute luminosité de 500 cd/m² pour une visibilité accrue en toute circonstance
- Angles de vue totaux de 178° x 178°
- Vidéo in/out x 2, S-video in/out, YCbCr in, VGA in, DVI in, Audio in/out
- Idéal pour l'affichage public et la vidéosurveillance
- Equipé de filtre peigne 3D pour une grande précision d'image
- Support des systèmes vidéos PAL et NTSC
- Montage Mural Standard VESA



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - CV42 (X42DCV622)

DALLE	
Dalle LCD	TFT LCD - 42" / 106,7 cm
Angles de Vue (HxV)	178° x 178°
Couleurs	16,7 M (RGB 8 bits)
Luminosité / Ratio de Contraste Réel	500 cd/m ² / 1500 : 1
Nombre de Pixels / Ratio d'Aspect	1049088 / 16:9 - 1,77
Résolution Native	1366 x 768 (WXGA)
Taille de Pixel	0,681 mm
Taille Image Visible (HxL)	930,25 x 523,01 mm
Temps de réponse ISO (GTG)	8 ms

VIDEO	
Résolution Conseillée / Max	1366 x 768 @ 60 Hz / 1366 x 768 @ 75 Hz
Sync. Horizontale / Verticale	31 - 60 KHz / 60 - 75 Hz
Correction Gamma	Oui

AUDIO	
Haut-Parleurs	2 x 2 Watts

E/S PORTS	
Entrée Audio	1 x 2 RCA (L/R) ; 0,7 V pp @ 1 KHz
Entrée Vidéo	2 x BNC ; 1,0 V pp @ 75 Ohms
Entrée S-Video	1 x Mini-Din 4 Pin ; 1,0 V pp @ 75 Ohms
Entrée VGA	1 x D-Sub 15 Pin ; 0,7 V pp @ 75 Ohms
Entrée DVI / HDMI	1 x DVI
Entrée YUV (YCbCr/YPbPr)	1 x YCbCr (RCA)
Sortie Vidéo	2 x BNC / 1 x S-Video
Sortie Audio / Casque	1 x 2 RCA (L/R) ; 0,7 V pp @ 1 KHz
Autres	Non

FONCTIONS	
Calibrage Auto	Image / Couleurs
Mise en Veille Auto	Oui
Muet	Oui
OSD (On Screen Display)	Oui, Multi-langues
PIP / POP	Oui
Réglages de l'Image	Luminosité, Contraste, Netteté, Phase, Horloge Couleurs : Gamma, Température, RVB Séparés
Réglages Audio	Volume

ALIMENTATION	
Interrupteur On / Off	Oui
Economie d'Energie	VESA DPMS Standard, EPA
Boîtier d'Alimentation / Alimentation	Interne - AC 100 / 240 V, 50 / 60 Hz
Consommation Marche / Veille	250 W / 10 W

DIVERS	
Certifications	CC, CE, RoHS, CCC, UL / cUL
Dimensions (HxLxP)	612 x 1020 x 113,4 mm
Compatibilité Montage Mural (HxL)	VESA 200 x 400 mm (Vis M3)
Télécommande IR	Oui
Poids Brut / Poids Net	37,5 Kg / 35,5 Kg
Vitre de Protection	Non
Code EAN	3760083856211



Garantie 3 ans