

Moniteur LCD 10''

AX 10

Pourquoi IPURE :

Nous apportons un soin tout particulier à la conception de nos produits afin que ceux-ci bénéficient toujours des dernières technologies disponibles.

Dans cette optique les moniteurs de la série AX embarquent :

- Une connectique professionnelle complète permettant un chaînage d'écrans
- Un amplificateur de signal
- Traitement numérique d'amélioration de l'image (2D comb filter, Dynamic Noise-Reduction)



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - AX10 (N10AV403)

DALLE	
Technologie	TFT-LCD Traitée Antireflet
Taille	10,4'' / 253 mm (Diagonale)
Angles de vue (HxV)	150° x 140° (CR=5) - 160° x 160° (CR=10)
Couleurs	262 144
Luminosité / Ratio de Contraste	250 cd/m ² / 450:1
Nb de Pixels / Ratio d'Aspect	480.000 / 4:3 - 1,33
Résolution	800 x 600 Pixels
Taille de Pixel	0,264 mm
Taille Image Visible (LxH)	376,32 x 301,06 mm
Temps de Réponse Tr / Tf ISO (GTG)	16 ms

VIDEO	
Résolution Conseillée / Max.	800 x 600 @ 60 Hz / 800 x 600 @ 75 Hz
Sync. Horizontale / Verticale	32 ~ 82 KHz / 60 ~ 75 Hz

AUDIO	
Haut-Parleurs	2 x 2 W

E/S PORTS	
Entrée Composite Vidéo	1 x BNC (CVBS) ; 1,0 V pp @ 75 Ohms
Entrée VGA	1x D-Sub HD 15 pin ; 0,7 V pp @ 75 Ohms
Entrée S-Vidéo	1 x DIN-4 ; 1 V pp @ 75 Ohms
Entrée et Sortie Audio	2 x RCA ; 0,7 V pp @ 1 KHz
Sortie Vidéo	1 x BNC ; 1,0 V pp @ 75Ohms (CVBS) 2 x MINI DIN 4 PIN (Y/C)

FONCTIONS	
OSD	Oui
Réglages de l'Image	Luminosité, Contraste, Netteté, Phase, Horloge Couleur : Gamma, Température, RVB séparé

ALIMENTATION	
Boîtier d'Alim. / Alimentation	Externe 12 V / 3,0 A
Consommation Marche / Veille	10W / 1W

DIVERS	
Certifications	CE, RoHS
Dalle Tactile	Non
Dimensions (HxLxP) Sans Pied / Avec	215 x 268 x 43 mm / 278 x 268 x 129 mm
Montage Mural	VESA 75 : 75 x 75 mm
Télécommande	Non
Poids Net / Brut (Colis)	3 Kg / 2,5 Kg
Vitre de Protection	Non
Code EAN	3760083854033

POINTS FORTS

- Dalle TFT LCD 10,4'' 4:3 traitée antireflet
- Luminosité : 250 cd/m², contraste : 450:1
- Fonction Looping Vidéo + Audio (1 x BNC in/out, 1 x S-Vidéo in/out, 3 x RCA audio)
- Amplification numérique du signal pour montage en série
- Haut-parleurs intégrés, pied amovible et compatible VESA
- Traitement numérique d'amélioration de l'image : 2D comb filter et Dynamic Noise-Reduction



Garantie 3 ans