



Enregistreur Vidéo Numérique H.264



3 Modèles

GS-008BD4 : 4 voies en FullD1

GS-008BD8 : 8 voies en FullD1

GS-008BD16 : 16 voies en FullD1

- **Compression vidéo H.264**
- **Compression audio G.711**
- **Sauvegardes sur port USB**
- **Interface IP**

Enregistreur audio / vidéo numérique sur disque dur avec compression H.264 plus performante que le MJPEG ou le MPEG4. Cette technique de compression donne des images de meilleures qualité et plus fluides à volume de fichier égal.

La série GS-008 est une des rares à offrir des images pleine résolution (D1) en temps réel sur chacune des 4, 8 ou 16 entrées.

La sauvegarde de séquences vidéo peut se faire sur une simple clef USB sur un des 3 ports disponibles, ou par l'interface IP/LAN.

SECIFICATIONS	GS-008DB4 / GS-008DB8 / GS-008DB16
Entrées/Sorties Vidéo	4, 8 ou 16 entrées vidéo BNC avec sorties loop - 1 sortie moniteur
Entrées/Sorties Audio	4, 8 ou 16 entrées audio line sur SubD25 + 1 entrée micro RCA + Sortie audio
Support d'enregistrement	Disque dur 3.5" SATA jusqu'à 750Go - Autonomie selon paramètres utilisateur
Compression H.264	CBR: stream fixe / VBR: stream variable - 6 niveaux de qualité - 8 stream rate
Interfaces I/O	Contrôle et visualisation à distance Internet / Ethernet 10/100 Mbs Liaison série RS485/RS232 pour PTZ - Port souris PS2 - 3 x USB2.0
Résolutions d'enregistrement	704 x 576 @ 25 im/sec sur chaque voie - Configurable en CIF également
Modes de Déclenchement d'enregistrement	Manuel, sur détection de mouvement programmable, sur calendrier horaire, par télécommande livrée, par contact sec sur 4, 8 ou 16 entrées d'alarmes
Commandes	Par souris PS2, par télécommande optique livrée, par touches en face avant
Affichage	Mosaïque ou plein écran, PIP, sortie HDI / VGA, sortie PAL composite
Dimensions	440 (L) x 450 (W) x 100 (H) mm
Alimentation	220 VAC

