

# Caméra Miniature Discrète Couleur BU-18



- Haute Résolution 550 LTV
- Format miniature 24 x 24 mm
- Haute sensibilité 0,1 lux
- Objectif Pinhole
- Porte batterie livré
- Basse consommation
- Caches objectifs variés
- Microphone

Nouvelle Micro Caméra CCD couleur Haute Résolution, pour surveillance discrète livrée avec des caches objectifs (vis & boutons) amovibles, un porte batterie pour pile ou accus 9 VDC, une liaison directe vers les mini DVR PV-500EVO ou PV-1000, un cordon adaptateur RCA audio / vidéo pour être compatible avec tout autre périphérique auxiliaire.


SPECIFICATIONS	BU-18
<b>Capteur</b>	1/3" Sony Couleur CCD THR Ex-View Hyper HAD
<b>Nombre de Pixels utiles</b>	752 (V) x 582(H) pixels pour la version PAL
<b>Résolution</b>	550 TV-LINE
<b>Audio</b>	Micro attaché à la caméra (voir photo), sensibilité 59 dB, pré amplifié
<b>Sortie Video</b>	PAL composite 1.0Vcc Synchro négative 75 ohms
<b>Gamma</b>	r=0.45
<b>Sensibilité</b>	0.1 Lux @ F/2,
<b>Rapport Signal / bruit</b>	Mieux que 48 dB (AGC OFF)
<b>Objectif</b>	Pinhole focale 4,3 mm (angle de vision horiz. Env. 45°)
<b>Contrôle de Gain</b>	Automatique – AGC 18 dB maxi
<b>Shutter Electronique</b>	Automatique de 1/50 ~ 1/100,000 seconde
<b>Alimentation électrique</b>	- Directe par le mini connecteur jack 4 pts : 5 VDC +/-5% - 0,1 W - Avec l'adaptateur fourni : 9 à 12 VDC (voir photo) – 0,1 W
<b>Temp. utilisation / stockage</b>	-10°C ~ 50°C / 20°C ~ 60°C
<b>Dimensions / poids</b>	22 x 26 mm / 8 gr



Vis et boutons qui se fixent sur le pas de vis extérieur de l'objectif pinhole pour une dissimulation parfaite en toutes circonstances. De plus, de "vrais" vis et boutons identiques aux leurres sont inclus, permettant de concevoir des habits ou objets cohérents en surveillance discrète.




Porte batterie pour piles standards 9 VDC



(2)

Un cordon adaptateur (2) contenant un convertisseur de tension DC/DC permet le branchement sur tout périphérique vidéo une entrée d'alimentation 9 à 12 VDC



Microphone

(1)

Le mini connecteur jack 4 pts (1) est directement adaptable sur les enregistreurs numériques série PV-xxx dont la caméra récupère l'alimentation électrique 5 VDC tout en délivrant les signaux audio & vidéo.



PV-1000/120 et BU-18

La caméra BU-18 est opérationnelle immédiatement dès qu'elle est connectée sur un mini transmetteur radio TBR ou sur mini enregistreurs PV-500EVO ou PV-1000 dont la batterie interne alimente tout l'ensemble



PV-500EVO

**BU-18** auto alimentée par l'émetteur radio HF **TBR-1255**

