

Mini Tourelle motorisée basse tension **MP-121R**



MP-121R

- Tourelle motorisée 2 axes
- Format compact
- Télécommande IR à distance
- Contrôles compatibles LANC
- Charge maxi 3 Kg
- Alimentation batterie / secteur

Tourelle Pan & Tilt modèle **MP-121R**

La mini tourelle **MP-121R** permet l'azimutage aisé de petites caméras (charge limitée à 3 Kg). Elle peut facilement s'intercaler entre un trépied et une caméra grâce à des points de fixation adaptés.

Deux moteurs indépendants assurent les rotations sur les deux axes. Une fonction Autopan permet une rotation horizontale continue à 6° / seconde.

Une télécommande optique, livrée avec la tourelle, assure le contrôle manuel des rotations site et azimut. Elle est dotée des fonctions de commande pour caméscopes DV Sony, Panasonic et Canon.

Caractéristiques principales

Rotation horizontale :	120° (+60° / -60°) avec repérage sur règle graduée
Rotation verticale :	20° (+10° / -10°)
Vitesse :	Horizontale 6°s - Vertical 4°s
Auto rotation :	On / Off, 30°, 60° ou 90°
Alimentation :	7,5 VDC par bloc secteur (non inclus) ou par 5 piles AA (LR6) logement prévu dans le boîtier
Dimensions :	136 mm x 125 mm x 101 mm
Fixation caméra :	Par vis fileté au pas photo (1/4" Unc) sur le plateau mobile
Fixation tourelle :	Par trou fileté au pas photo (1/4" Unc) sous le boîtier

