

# Caméra GSM / Edge MVC-100



- Caméra Couleur avec Transmetteur GSM/Edge intégré
- Envoi d'images fixes JPEG ou de flux vidéo MPEG4
- Transferts sur appel, sur contact sec, ou cycliques
- Envoi d'e-mail ou de fichier sur FTP
- Stockage interne sur carte micro-SD
- Microphone audio intégré
- Contrôle distant par téléphone PDA
- Trigger pour capteurs d'alarmes externes

## Applications :

Sécurité publique de sites isolés; Navigation de plaisance; Chantiers temporaires; Sites mobiles; Maisons isolées; Véhicules; etc ...

La caméra MVC-100 s'installe rapidement sur n'importe quel site isolé pour assurer une surveillance vidéo efficace avec liaison par téléphonie mobile. Sur interrogation à distance ou sur détection d'évènement local, l'utilisateur reçoit les images par E-mail sur un téléphone portable type PDA, ou, grâce à un serveur web intégré, sur tout PC relié à l'internet.

Elle est compatible avec tous les senseurs d'alarme (TOR).

Sur appel externe ou sur déclenchement local externe, la caméra peut transmettre des images à l'utilisateur ou enregistrer des séquences vidéo avec une période de pré-alarme précédent l'évènement.

Différents modes de programmation sont activables en local par USB, par commandes SMS, ou par internet.

Spécifications	MVC-100
Image	Résolution VGA 640 x 480 pixels, ou QVGA 320 x 240, ou QQVGA 160 x 120 Horodatage incrusté aux images
Compression / formats d'images	JPEG (photos) et MPEG4 (vidéo au format AVI) durée des clips programmable
Champ de vision	Objectifs CS vendus séparément à choisir dans les gammes Computar ou Pentax
Transmission	GSM, GPRS et EDGE 850/900/1800/1900 MHz (vumètre du niveau de signal) Serveur FTP, serveur d'E-mail, récupération sur internet par PC ou PDA Périodique (programmable), sur appel, ou sur déclenchement par contact sec Stockage tampon de préalarme, envoi sur appel ou par ordre SMS
Contrôles	Images live, photos, ou lecture des enregistrements sur la carte SD interne Contrôles par SMS, web ou local en USB Sortie de commande pour lumière local par relais télécommandé à distance
Enregistrement	Local sur carte SD, lecture à distance grâce au serveur web
Audio	Microphone intégré, possibilité de connexion pour écoute audio seulement
Sécurité	Par mot de passe, jusqu'à 20 utilisateurs autorisés
Alimentation	DC 11,5 à 15 Volts, adaptateur secteur inclus - Consommation 2 Watts
Température de fonction	-10°C +50°C
Dimensions	112 x 59 x 59 mm