

## Joystick de vidéosurveillance AXIS 295

Commande aisée des caméras réseau Axis PTZ et PTZ dôme grâce à un joystick.



- > Solution économique
- > Joystick USB durable de qualité supérieure
- > Facile à installer et à configurer
- > Joystick à trois axes
- > Douze boutons-poussoirs programmables

Le joystick de vidéosurveillance AXIS 295 est un dispositif USB économique, spécialement conçu pour la commande réactive et précise de toutes les caméras réseau Axis PTZ et PTZ dôme.

Le joystick de vidéosurveillance AXIS 295 est équipé d'un cordon USB qui le rend très facile à installer. Branchez simplement le joystick au port USB pour qu'il soit opérationnel et prêt à commander toutes les caméras Axis PTZ et PTZ dôme.

L'Axis 295 est un joystick durable à trois axes (avec effet Hall) avec un axe de positionnement X/Y et une molette de zoom.

Le joystick est doté de douze boutons-poussoirs

programmables : deux en haut de la poignée et dix sur la base.

L'AXIS 295 s'intègre de façon transparente à toute plate-forme de surveillance applicative prenant en charge les caméras Axis et les commandes joystick via DirectX de Microsoft.



## Caractéristiques techniques – Joystick de vidéosurveillance AXIS 295

Généralités	
<b>Performances</b>	Joystick à trois axes avec effet Hall X/Y : pour positionner le champ de vision de la caméra Z : pour le zoom avant et arrière Boutons-poussoirs : deux en haut de la poignée et dix sur la base Déplacements : axe X/Y $\pm 18^\circ$ , axe Z $\pm 40^\circ$ Centrage : ressort unique, orientation dans toutes les directions
<b>Boîtier</b>	ABS résistant aux chocs Poignée : fibre de verre résistante aux chocs, renforcée en nylon Semelle : caoutchouc thermoplastique Axe : inox Convient à la fois aux droitiers et aux gauchers
<b>Alimentation</b>	Via l'interface USB (5 V CC) Courant d'alimentation : 32 mA
<b>Conditions d'utilisation</b>	de $-25$ à $85^\circ$ C
<b>Homologations</b>	EN 55024:1998, EN 55022, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B
<b>Dimensions H x l x L</b>	1127 x 157 x 168 mm
<b>Poids</b>	440 g
<b>Connexion</b>	Port USB, connecté directement au poste de travail/PC Utilise les pilotes DirectX standard
<b>Connecteurs</b>	USB A
<b>Prise en charge de l'intégration système</b>	Windows XP, 2003 et 2000
<b>Prise en charge des applications</b>	AXIS Camera Station 2.10 et versions ultérieures Applications logicielles des partenaires AXIS sélectionnées* AXIS Media Control pour la commande des caméras PTZ via Internet Explorer  *Pour plus d'informations sur les applications disponibles auprès de nos partenaires, rendez-vous sur <a href="http://www.axis.com/partner/adp_program">www.axis.com/partner/adp_program</a>
<b>Protocoles pris en charge</b>	USB 2.0**, DirectX (contrôle de jeu) **Rétrocompatibilité avec USB 1.x
<b>Accessoires (inclus)</b>	Feuilles blanches pour boutons-poussoirs, couvercle en plastique pour feuille de texte
<b>Applications (non incluses)</b>	Prise en charge par les produits vidéo AXIS PTZ avec la version de firmware 4.40 ou ultérieure

Pour plus d'informations, visitez le site [www.axis.com/accessories](http://www.axis.com/accessories)

### Dimensions

