



DISTRIBUTEURS VIDÉO

Les distributeurs vidéo permettent de répartir un même signal vidéo vers différentes directions sans affaiblissement du signal. Cette gamme complète de distributeurs propose de nombreuses solutions à prix intéressants.

Plusieurs versions sont disponibles : de 1 à 16 entrées, de 2 à 64 sorties.

Versions rack 19" également disponibles.

Référence	Caractéristiques	Photo
CD102	<ul style="list-style-type: none"> - 1 entrée / 2 sorties - Led de contrôle ON / OFF - Alim 12VDC / 24 VAC (incluse) - Consommation : 100 mA - Dimensions : 72 x 50 x 32 mm 	
CD104	<ul style="list-style-type: none"> - 1 entrée / 4 sorties - Led de contrôle ON / OFF - Alim 12VDC / 24 VAC (incluse) - Consommation : 320 mA - Dimensions : 138 x 84 x 28 mm 	
CD102A	<p>Distributeur + amplificateur 1 entrée / 2 sorties Compensation RF et de gain 10 dB Réglages contours et intensité Transmission à 1000 m sur KX6</p>	
CD108	<ul style="list-style-type: none"> - 1 entrée / 8 sorties - Alimentation 12VDC - Consommation : 500 mA - Dimensions : 90 x 133 x 44 mm - Rackable, 2 appareils sur 1U 	
CD408	<ul style="list-style-type: none"> - 4 entrées / 8 sorties - Alimentation 12VDC - Consommation : 500 mA - Dimensions : : 90 x 133 x 44 mm 	
CD116	<ul style="list-style-type: none"> - 1 entrée / 16 sorties - Alimentation 15VDC / 220 VAC - Consommation : 500 mA - Dimensions : 482 x 170 x 44 mm - Rackable 1U 	
CD816	<ul style="list-style-type: none"> - 8 entrées / 16 sorties - 2 sorties pour chaque entrée - Alim. mixte DC15V / AC24V - Montage rack 19" x 1U 	
CD816A	<ul style="list-style-type: none"> - 8 entrées / 16 sorties + Ampli de ligne - 2 sorties pour chaque entrée - Compensation RF et de gain 10 dB - Réglages contours et intensité - Transmission à 1000 m sur KX6 	
CD1664	<ul style="list-style-type: none"> - 16 entrées / 64 sorties - 4 sorties pour chaque entrée - Alim. mixte DC15V / AC24V - Montage rack 19" x 2U 	