

Caméra Extérieure Motorisée PTZ



- 4 Sorties commutables :
CVBS PAL / HD-CVI / HD-TVI / AHD
- Résolution maximum 1920 x 1080
- Zoom optique autofocus X10
- Télémétrie RS-485 PelcoD ou Coaxiale
- Boîtier métal étanche IP 66
- Petit prix

Hybride 4 en 1



Caméra PTZ économique offrant 4 sorties analogiques dont 3 en haute définition Full HD (la norme PAL composite étant limitée à 960 x 582 pixels actifs).

Le pilotage PTZ et l'accès aux menus se fait classiquement par une liaison 2 fils RS-485 en PelcoD/P, ou directement par le câble vidéo coaxial depuis les enregistreurs DVR des plus grandes marques dont Dahua et Hik Vision.

Son puissant éclairage IR la rend efficace en obscurité totale jusqu'à 80 mètres

CAMERA	
Modèle	BZ360-10X
Capteur	1/3" CMOS 2MP SONY323
Résolution	1920x1080/30fps, 1920x1080/25fps
Zoom	10X f=5.1mm~51mm
Balance des blancs	Auto / Indoor / Outdoor / Manuel
Anti contre-jour	Oui
Gain vidéo	Auto / Manuel
Rapport S/B	>50dB
MOTORISATION	
Angles de rotation (Pan & Tilt)	Pan (horiz.): 0°~220°, Tilt (vert.): ~45°~40°
Vitesse Rotation (Pan & Tilt)	Pan:0~30°/s, Tilt:0~25°/s
Auto Flip	Supporté
Prépositions mémorisables	220 points PTZ (presets)
Patrouilles	3 groupes de 16 presets max chacun avec intervalles de 1 à 60 sec
Mémorisation de parcours	Entre 2 points quelconques dans la gamme -45°~40° (V) et 0°~200° (H)
AB scan speed	1-9 grades
Signal Vidéo	Commutable entre AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS analogique PAL
Températures de fonction	-40°C~+60°C
Alimentation	12 VDC, Consommation ≤15W
Protection foudre	Surtension < 6000V
Certifications	IP66, CE, FCC, RoHs
Eclairage Infrarouge	
Auto Control IR LED	PWM
IR distance	Jusqu'à 80 meters
Projecteur	4 LED matricielles + 2 LED Laser
Asservissement	Sur lumière ambiante, 1 à 9 niveaux sélectables