



Convertisseur HD/3G-SDI vers VGA



Convertisseur / Scaler de format vidéo Full HD sans perte de qualité

Entrée BNC SD-SDI, HD-SDI ou 3G-SDI avec recopie du signal

Sortie loop égalisée et re-synchronisée

Auto détection du format SDI

SMPTE 425M niveau A et B , 424M, 292M, 259M-C

Transmission SDI jusqu'à 2.970 Gbit/s

Résolution SDI en entrée / sortie

SD : 480i@60, 576i@50

HD : 720p@50/60, 1080i@50/60

3G : 1080p@24/25/29.97/30/50/59.94/60

Sortie VGA : 800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x1024@60Hz,
1680x1050@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1920x1080@60Hz,
1920x1200@50Hz

Connecteurs d'entrée / sortie : BNC (SD-SDI, HD-SDI & 3G-SDI)

Connecteur VGA : SubD15

Connecteur audio stéréo : jack-phone

Alimentation : 5 - 12 VDC / 5 Watts, bloc secteur 5 VDC / 1 A livré

Protection ESD : +/- 8 KV

Dimensions : 95 mm x 60 mm x 25 mm

Poids : 260 grammes

Température de fonction : -10°C à 50°C

Température de stockage : -20°C à 60°C